



# Konieczność właściwego dopasowania

Jednorazowe półmaski filtrujące są najbardziej efektywne wtedy, gdy ich krawędzie są szczelnie dopasowane do twarzy. Jeśli dopasowanie nie jest szczelne, poziom ochrony znacząco spada, gdyż zanieczyszczone powietrze może przechodzić przez wszelkie szczeliny.

Należy postępować wg przedstawionych poniżej wskazówek dotyczących sposobów dopasowania przy każdym użyciu półmasek z serii 3M™ Aura™ 9300+.



Upewnij się, że masz gładko ogoloną twarz. Półmaski nie powinny być zakładane, jeśli nosisz brodę lub masz jakikolwiek zarost na twarzy, gdyż przeszkadza to we właściwym dopasowaniu półmaski do twarzy.



Upewnij się, że długie włosy zostały związane, a wszelka biżuteria ściągnięta, tak by nic nie przeszkadzało w odpowiednim dopasowaniu półmaski do twarzy.

Błaszka nosowa powinna zostać docięta odpowiednio do nosa i policzków, tak by była ściśle dopasowana.

Upewnij się, czy wszystkie powierzchnie zostały całkowicie rozprostowane.

Półmaska powinna zostać właściwie umieszczona na twarzy i głowie.

Górna taśma powinna zostać umieszczona na wierzchołku głowy. Upewnij się, że taśma nie jest splątana.

Dolna taśma powinna zostać umieszczona poniżej uszu. Upewnij się, że taśma nie jest splątana.



1. Obróć półmaskę i, pociągając za klapki, oddziel górny i dolny panel, tworząc kopułę. Lekko dociśnij środek blaszki nosowej.
2. Upewnij się, czy wszystkie powierzchnie zostały całkowicie rozprostowane.



- 3a. Trzymając półmaskę w jednej ręce, przyłóż ją do twarzy.



- 3b. W drugą rękę weź obie taśmy. Trzymając półmaskę pod podbródkiem, blaszkę nosową do góry, umieść taśmy nad głową.



4. Górna taśma powinna zostać umieszczona na wierzchołku głowy, a dolna poniżej uszu. Taśmy nie mogą być splątane. Dopasuj górną i dolną część, upewniając się, że zarówno panele, jak i klapki nie są zagięte.



5. Obiema rękami dopasuj dokładnie blaszkę nosową do kształtu swojego nosa, tak by dobrze przylegała.

⚠ Nie uda Ci się tego właściwie zrobić, jeśli użyjesz jednej ręki – używaj zawsze obu rąk.



6. Sprawdź dopasowanie, zakrywając półmaskę oburącz. Uważaj, by jej nie uszkodzić.

Jeśli stosujesz półmaskę bez zaworu, zrób głęboki wydech. Jeśli stosujesz półmaskę z zaworem, zrób głęboki wdech.

Jeśli powietrze przechodzi wokół nosa, ponownie dopasuj blaszkę nosową, aby wyeliminować nieszczelność, a następnie powtórz test dopasowania. Jeśli nie jesteś w stanie osiągnąć właściwego dopasowania, NIE WKRACZAJ na teren zagrożony ryzykiem. Skonsultuj się z przełożonym.



Zeskanuj kod QR telefonem, aby dowiedzieć się więcej nt. półmasek 3M™ Aura™ 9300+.

Dowiedz się więcej na: [www.3M.pl/bhp](http://www.3M.pl/bhp)